



EVOTEC ROBUSTO 2115 M

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW.

Kód produktu: 251-4135

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 125 690 Kč

Cena s DPH: 152 085 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW.

Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



Parametry produktu:

Podtlak	200 / 240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	940x600x1200 mm
Hmotnost	143 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
Modely s motorovou jednotkou (MJE)			
HC 100	1000 W	1000 W	1000 W
HC 150	1500 W	1500 W	1500 W
HC 200	2000 W	2000 W	2000 W
HC 250	2500 W	2500 W	2500 W
HC 300	3000 W	3000 W	3000 W
HC 350	3500 W	3500 W	3500 W
HC 400	4000 W	4000 W	4000 W
HC 450	4500 W	4500 W	4500 W
HC 500	5000 W	5000 W	5000 W
HC 550	5500 W	5500 W	5500 W
HC 600	6000 W	6000 W	6000 W
HC 650	6500 W	6500 W	6500 W
HC 700	7000 W	7000 W	7000 W
HC 750	7500 W	7500 W	7500 W
HC 800	8000 W	8000 W	8000 W
HC 850	8500 W	8500 W	8500 W
HC 900	9000 W	9000 W	9000 W
HC 950	9500 W	9500 W	9500 W
HC 1000	10000 W	10000 W	10000 W
Modely s motorovou jednotkou (MJE) a s nádrží			
HC 100	1000 W	1000 W	1000 W
HC 150	1500 W	1500 W	1500 W
HC 200	2000 W	2000 W	2000 W
HC 250	2500 W	2500 W	2500 W
HC 300	3000 W	3000 W	3000 W
HC 350	3500 W	3500 W	3500 W
HC 400	4000 W	4000 W	4000 W
HC 450	4500 W	4500 W	4500 W
HC 500	5000 W	5000 W	5000 W
HC 550	5500 W	5500 W	5500 W
HC 600	6000 W	6000 W	6000 W
HC 650	6500 W	6500 W	6500 W
HC 700	7000 W	7000 W	7000 W
HC 750	7500 W	7500 W	7500 W
HC 800	8000 W	8000 W	8000 W
HC 850	8500 W	8500 W	8500 W
HC 900	9000 W	9000 W	9000 W
HC 950	9500 W	9500 W	9500 W
HC 1000	10000 W	10000 W	10000 W
Modely s motorovou jednotkou (MJE) a s nádrží a s nádrží			
HC 100	1000 W	1000 W	1000 W
HC 150	1500 W	1500 W	1500 W
HC 200	2000 W	2000 W	2000 W
HC 250	2500 W	2500 W	2500 W
HC 300	3000 W	3000 W	3000 W
HC 350	3500 W	3500 W	3500 W
HC 400	4000 W	4000 W	4000 W
HC 450	4500 W	4500 W	4500 W
HC 500	5000 W	5000 W	5000 W
HC 550	5500 W	5500 W	5500 W
HC 600	6000 W	6000 W	6000 W
HC 650	6500 W	6500 W	6500 W
HC 700	7000 W	7000 W	7000 W
HC 750	7500 W	7500 W	7500 W
HC 800	8000 W	8000 W	8000 W
HC 850	8500 W	8500 W	8500 W
HC 900	9000 W	9000 W	9000 W
HC 950	9500 W	9500 W	9500 W
HC 1000	10000 W	10000 W	10000 W



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2115 M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2115 H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2115
H/Asbest](#)