



## EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest

---

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

**Kód produktu:** 151-3061

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 215 690 Kč

**Cena s DPH:** 260 985 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP **disponuje systémem "Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.



Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	220 / 260 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.167 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	Longopac
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H + Asbest
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	2.200 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	940x600x1630 mm
<b>Hmotnost</b>	140 kg





## Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP  
H/Asbest](#)