

## EVOTEC EP 1236-140 Standard

---

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1236-140 Standard pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 140 l a výkonu 3,6 kW.

EVOTEC EP 1236-140 Standard je vybaven výklopnou nádobou a vypouštěcí hadicí pro snadné vyprazdňování nádoby.

Optická kontrola hladiny kapaliny v nádobě pomocí transparentní vypouštěcí hadice.



**Kód produktu:** 151-2010

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 102 690 Kč

**Cena s DPH:** 124 255 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1236-140 Standard pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 140 l a výkonu 3,6 kW.

EVOTEC EP 1236-140 Standard je **vybaven výklopnou nádobou a vypouštěcí hadicí** pro snadné vyprazdňování nádoby.

Průmyslový vysavač pro **vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.**

**Optická kontrola hladiny kapaliny** v nádobě pomocí transparentní vypouštěcí hadice.

**Kontejner na nečistoty** s integrovanou podložkou **pro odloučení pevných nečistot od kapaliny.** Pevné nečistoty zůstanou oddělené v kontejneru (koši) a kapalina může být vypuštěna skrze vypouštěcí hadici. Kapalina lze opět recyklovat či likvidovat.

- vysávání kovových špon, třísek a řezných kapalin
- koš na hrubé nečistoty pro oddělení kapaliny od pevných nečistot
- výklopná nádoba pro vyprázdnění nádoby
- vypouštěcí hadice na kapalinu odolná oleji, která slouží také jako optická kontrola hladiny v



nádobě

- 360° otočná sací kolenová roura se spojkou
- robustní motorová hlava s jednotlivě ovládanými motory
- podtlakový manometr pro měření průchodnosti filtru
- filtrační plocha filtru 1m<sup>2</sup>
- nerezová nádoba na nečistoty 140 l
- tvrdá robustní kola s parkovací brzdou
- ergonomická manipulační rukojeť vysavače s měkkým potahem jako ochranná izolace
- ocelový, pojízdný podvozek s práškovým nátěrem

Vysoká kvalita a nízká hlučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass.

Robustní, mobilní podvozek s výklopnou nádobou. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velmi dobrá manipulace po nerovném povrchu.

Kruhový, **patronový filtr odpuzující kapalinu**, který zabrání sání olejové mlhy nebo prachu.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice, štěrbinová sací hubice - Ø 50 mm, 2 m dlouhá vypouštěcí hadice odolná vůči oleji s kulovým ventilem.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	210 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.167 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ne
<b>Objem nádoby</b>	140 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	L
<b>Zvláštní použití</b>	-
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	3
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	3.600 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 33
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	500x650x1050 mm
<b>Hmotnost</b>	80 kg





## Příslušenství k produktu:



[Filtrační patrona pro průmyslové vysavače na vysávání špon a emulzí EVOTEC \(1 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1236-140 Standard](#)



[EVOTEC EP 1236-140 Sensor](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/eaFcpzWD6Yw>