



EVOTEC EP 2240

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2240 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 4 kW.

EVOTEC EP 2240 je vybaven tlakovým vypouštěním kapaliny mimo nádobu. Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě.

Kód produktu: 251-2030

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 199 190 Kč

Cena s DPH: 241 020 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2240 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 4 kW.

EVOTEC EP 2240 je vybaven **tlakovým vypouštěním kapaliny** mimo nádobu. **Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny.**

Pomocí zpětného chodu se odstraní tekutina z nádoby, špony a jiné hrubé nečistoty jsou v nádobě suché bez kapaliny.

Pevné nečistoty zůstanou oddělené v kontejneru (koši) a kapalina může být také vypuštěna skrze vypouštěcí hadici s kulovým ventilem.

Kapalinu lze opět recyklovat či likvidovat.

Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě. Zastavení motorů při dosažení maximální hladiny.

Průmyslové vysavače EVOTEC EP 2240 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Vysoká kvalita a nízká hluchost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass.

Robustní a mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní



nerezové oceli (V2A).
Velmi dobrá manipulace po nerovném povrchu.

Kruhový, **patronový filtr odpuzující kapalinu**, který zabrání sání olejové mlhy nebo prachu.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice, štěrbinová sací hubice - Ø 50 mm, 2 m dlouhá vypouštěcí hadice odolná vůči oleji s kulovým ventilem.



Parametry produktu:

Podtlak	320 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	145 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení náradí	-
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	4.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1360 mm
Hmotnost	170 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
EVOTEC 1000	1000	1000	1000
EVOTEC 1500	1500	1500	1500
EVOTEC 2000	2000	2000	2000
EVOTEC 2500	2500	2500	2500
EVOTEC 3000	3000	3000	3000
EVOTEC 3500	3500	3500	3500
EVOTEC 4000	4000	4000	4000
EVOTEC 4500	4500	4500	4500
EVOTEC 5000	5000	5000	5000
EVOTEC 5500	5500	5500	5500
EVOTEC 6000	6000	6000	6000
EVOTEC 6500	6500	6500	6500
EVOTEC 7000	7000	7000	7000
EVOTEC 7500	7500	7500	7500
EVOTEC 8000	8000	8000	8000
EVOTEC 8500	8500	8500	8500
EVOTEC 9000	9000	9000	9000
EVOTEC 9500	9500	9500	9500
EVOTEC 10000	10000	10000	10000



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/eaFcpzWD6Yw>