



## EVOTEC EP 2255

---

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2255 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 5,5 kW.

EVOTEC EP 2255 je vybaven tlakovým vypouštěním kapaliny mimo nádobu. Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě.

**Kód produktu:** 251-2080

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 239 890 Kč

**Cena s DPH:** 290 267 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2255 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 5,5 kW.

EVOTEC EP 2255 je vybaven **tlakovým vypouštěním kapaliny** mimo nádobu. **Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny.**

**Pomocí zpětného chodu se odstraní tekutina z nádoby**, špony a jiné hrubé nečistoty jsou v nádobě suché bez kapaliny.

Pevné nečistoty zůstanou oddělené v kontejneru (koši) a kapalina může být také vypuštěna skrze vypouštěcí hadici s kulovým ventilem.

Kapalinu lze opět recyklovat či likvidovat.

**Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě.** Zastavení motorů při dosažení maximální hladiny.

**Průmyslové vysavače EVOTEC EP 2255 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass.

Robustní a mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní





nerezové oceli (V2A).  
Velmi dobrá manipulace po nerovném povrchu.

Kruhový, **patronový filtr odpuzující kapalinu**, který zabrání sání olejové mlhy nebo prachu.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice, štěrbinová sací hubice - Ø 50 mm, 2 m dlouhá vypouštěcí hadice odolná vůči oleji s kulovým ventilem.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	320 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ne
<b>Objem nádoby</b>	145 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	L
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1250x680x1360 mm
<b>Hmotnost</b>	191 kg



## Fotogalerie:



	Typ	Průměr	Objem	120 V	230 V	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
<b>Stříkací zařízení s vysokým tlakem:</b>									
ST 100	100	10	10	10	10	10	10	10	10
ST 150	150	15	15	15	15	15	15	15	15
ST 200	200	20	20	20	20	20	20	20	20
ST 250	250	25	25	25	25	25	25	25	25
ST 300	300	30	30	30	30	30	30	30	30
ST 350	350	35	35	35	35	35	35	35	35
ST 400	400	40	40	40	40	40	40	40	40
ST 450	450	45	45	45	45	45	45	45	45
ST 500	500	50	50	50	50	50	50	50	50
ST 550	550	55	55	55	55	55	55	55	55
ST 600	600	60	60	60	60	60	60	60	60
ST 650	650	65	65	65	65	65	65	65	65
ST 700	700	70	70	70	70	70	70	70	70
ST 750	750	75	75	75	75	75	75	75	75
ST 800	800	80	80	80	80	80	80	80	80
ST 850	850	85	85	85	85	85	85	85	85
ST 900	900	90	90	90	90	90	90	90	90
ST 950	950	95	95	95	95	95	95	95	95
ST 1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Stříkací zařízení s nízkým tlakem:</b>									
ST 100	100	10	10	10	10	10	10	10	10
ST 150	150	15	15	15	15	15	15	15	15
ST 200	200	20	20	20	20	20	20	20	20
ST 250	250	25	25	25	25	25	25	25	25
ST 300	300	30	30	30	30	30	30	30	30
ST 350	350	35	35	35	35	35	35	35	35
ST 400	400	40	40	40	40	40	40	40	40
ST 450	450	45	45	45	45	45	45	45	45
ST 500	500	50	50	50	50	50	50	50	50
ST 550	550	55	55	55	55	55	55	55	55
ST 600	600	60	60	60	60	60	60	60	60
ST 650	650	65	65	65	65	65	65	65	65
ST 700	700	70	70	70	70	70	70	70	70
ST 750	750	75	75	75	75	75	75	75	75
ST 800	800	80	80	80	80	80	80	80	80
ST 850	850	85	85	85	85	85	85	85	85
ST 900	900	90	90	90	90	90	90	90	90
ST 950	950	95	95	95	95	95	95	95	95
ST 1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/eaFcpzWD6Yw>