



EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22

Třífázový průmyslový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Průmyslový vysavač s nádobou 100 l a výkonu 2,2 kW.

EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 je vybaven integrovanou oddělovací kapalinovou lázní pro vysávání nebezpečných a výbušných prachů. Ideální pro vysávání jemného výbušného kovového prachu z hliníku, mědi, titanu apod..



Kód produktu: 251-3080

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 312 390 Kč

Cena s DPH: 377 992 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Třífázový průmyslový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Průmyslový vysavač s nádobou 100 l a výkonu 2,2 kW.

EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 je **vybaven integrovanou oddělovací kapalinovou lázní pro vysávání nebezpečných a výbušných prachů.**

Ideální pro vysávání jemného výbušného kovového prachu z hliníku, mědi, titanu apod..

Separáčnická kapalinová nádoba je umístěna v prostoru nádoby pro odsávání nečistot. Kriticky jemné prachy jsou bezpečně nasávány přímo do kapalinové lázně (např. vody).

- optická kontrola hladiny pro minimální a maximální naplnění nádoby
- odtlačkový ventil (klapka) zabraňuje zahlcením vznikajících plynů a par
- speciální přídavný filtr V2A s plochou 1m² a hlavní filtr H14 s plochou 2m² pro práci s nebezpečným prachem třídy H dle normy EN 60335-2-69
- podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Vysoká kvalita a nízká hluchost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s



tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Vhodné pro odvětví 3D tisku.

Délka elektrického kabelu: 8 m




Parametry produktu:

Podtlak	240 / 300 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení náradí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1650 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:



Model	Objem	Průměr	Úroveň	Max. výška	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
HydroClean 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HydroClean 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HydroClean 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HydroClean 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HydroClean 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HydroClean 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HydroClean 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HydroClean 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HydroClean 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HydroClean 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Filtrační patrona M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(0,5 m²\)](#)