



Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12

Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12. Elektrický systém ohřevu vody bez emisí a znečištění.

Nilfisk MH 5M E s elektrickým ohřevem je možné používat uvnitř budov bez nutnosti odsávacího systému.

Kód produktu: 107146865

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký čistič **s elektrickým ohřevem vody** Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12. Elektrický systém ohřevu vody bez emisí a znečištění.

Nilfisk MH 5M E s elektrickým ohřevem je možné používat uvnitř budov bez nutnosti odsávacího systému.

Modely MH 5M E jsou vhodné do míst, kde je nutné respektovat maximální čistotu prostředí a vyvarovat se výfukových plynů.

Nilfisk MH 5M E nachází **uplatnění v potravinářském průmyslu** nebo v různých potenciálně rizikových zónách.

- průmyslový design
- optimální mobilita na všech površích
- vylepšená možnost ukládání příslušenství
- ohřev vody bez škodlivých spalin
- přesná regulace teploty a efekt rychlého ohřevu
- nízkootáčkový motor 1.450 ot/min s nízkou hladinou hluku
- koncept QuickService snižuje náklady na údržbu - optimální přístup pro obsluhu i servis
- snadno ovladatelný a přehledný ovládací panel - všechny ovládací prvky na jednom místě
- maximální teplota vstupní vody 60°C
- provedení s 12 kW (E12) nebo 24 kW (E24) topného výkonu umožňuje použití stroje zákazníkům s různými možnostmi rezervace příkonu elektrické sítě



Parametry produktu:

| | |
|--|------------------|
| Tlak čerpadla | 180 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 800 / 740 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | volitelné |
| Ohřev vody | ano - elektrický |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + 10 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 30 - 80 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0400 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | + 12 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1045 mm |
| Hmotnost | 125 kg |



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1090mm](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2.5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12](#)



[Nilfisk MH 5M-180/800 PA E24](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/74feWF0jimY>