



Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12

Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12. Elektrický systém ohřevu vody bez emisí a znečištění.

Nilfisk MH 5M E s elektrickým ohřevem je možné používat uvnitř budov bez nutnosti odsávacího systému.

Kód produktu: 107146865

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký čistič **s elektrickým ohřevem vody** Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12. Elektrický systém ohřevu vody bez emisí a znečištění.

Nilfisk MH 5M E s elektrickým ohřevem je možné používat uvnitř budov bez nutnosti odsávacího systému.

Modely MH 5M E jsou vhodné do míst, kde je nutné respektovat maximální čistotu prostředí a vyvarovat se výfukových plynů.

Nilfisk MH 5M E nachází **uplatnění v potravinářském průmyslu** nebo v různých potenciálně rizikových zónách.

- průmyslový design
- optimální mobilita na všech površích
- vylepšená možnost ukládání příslušenství
- ohřev vody bez škodlivých spalin
- přesná regulace teploty a efekt rychlého ohřevu
- nízkootáčkový motor 1.450 ot/min s nízkou hladinou hluku
- koncept QuickService snižuje náklady na údržbu - optimální přístup pro obsluhu i servis
- snadno ovladatelný a přehledný ovládací panel - všechny ovládací prvky na jednom místě
- maximální teplota vstupní vody 60°C
- provedení s 12 kW (E12) nebo 24 kW (E24) topného výkonu umožňuje použití stroje zákazníkům s různými možnostmi rezervace příkonu elektrické sítě



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	800 / 740 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	volitelné
Ohřev vody	ano - elektrický
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l + 10 l
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	30 - 80 °C
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	+ 12 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1188x700x1045 mm
Hmotnost	125 kg



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1090mm](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2.5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 5M-180/800 PA E12](#)



[Nilfisk MH 5M-180/800 PA E24](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/74feWF0jimY>