



Buzil Corridor Complete S 732 (5L)

Univerzální, třpytivá víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným povrchem, odolných proti působení vody (PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety a korek, kámen). Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem.

Kód produktu: S732-0005VA

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 894 Kč

Cena s DPH: 1 082 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Univerzální, třpytivá víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným povrchem, odolných proti působení vody (PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety a korek, kámen). Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem.

Pro použití ve veřejných zařízeních, společenských vzdělávacích ústavech a správních budovách.

Velmi dobré rozlévání - aplikování.

Krátká doba schnutí.

Vhodné pro opravy nátěrů - umožňuje hladké obnovení.

Umožňuje leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem.

Protiskluzové vlastnosti dle normy DIN 51131

pH: 8,5

Varianty balení:

1 l, 10 l

Dávkování:

Nanášení: naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.

Vytírání: 150 ml / 10 litrů vody

Strojové čištění: 1:1 s vodou



		sportovní podlahy	PVC	kaučuk	linoleum	přírodní a umělé kameny	odolnost vůči dezinfekčním prostředkům	funkce čisticího prostředku pro každodenní péči	další informace
pokrytí podlahové	G 145 Sunglorin		•	•	•	•		•	
	S 734 Corridor® Glorin		•	•	•		•		
	S 735 Corridor® Crystal		•	•	•			•	
	S 740 Corridor® Brilliant		•		•		•		ne obsahují kovové soli
	S 741 Corridor® Jewell		•	•	•		•		ne obsahují kovové soli
	S 737 Corridor® Matt	•	•	•		•	•		matná disperze
	R 200 Roca Dispers					•		•	ne obsahují kovové soli
	R 100 Roca Pregno					•			impregnace
	S 720 Corridor® Basic				•		•		absorbující linoleum



Parametry produktu:

Hodnota pH	8,5
Vlastnosti	vosková emulze ke konzervaci podlah, víceúčelová třpytivá, protiskuzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, krátká doba schnutí
Dávkování	nanášení: naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, vytírání: 150 ml / 10 litrů vody, strojové čištění: 1:1 s vodou
Oblast použití	veřejné zařízení, společenské vzdělávací ústavy, správní budovy, podlahové krytiny PVC, linoleum, kámen, lakované parkety a korek
Aplikace	mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje
Balení	5 L



Varianty produktu:



[Buzil Corridor Complete S 732 \(1L\)](#)



[Buzil Corridor Complete S 732 \(5L\)](#)



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Buzil Corridor Complete S 732	PDF
---	-----