



Nilfisk SR 1601 D3

Zametačí stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategorii. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavebních, parkovištních apod.

Kód produktu: 13300101

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 20 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Zametačí stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategorii. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavebních, parkovištních apod.

SR 1601 je vybaven systémem DustGuard™, sloužící k minimalizaci prašnosti. Systém DustGuard™ při zametání jemně rozprašuje vodu u bočních kartáčů, čímž zabraňuje uvolňování a víření prachu, "méně prachu znamená méně čištění".

Produktivita zametačího stroje Nilfisk SR 1601 je na nejvyšší možné úrovni a ve spojení s maximální spolehlivostí dělá ideální volbu pro náročné podmínky.

- vynikající ovladatelnost
- systém se skrápěním DustGuard™ pro minimalizaci prášení (verze MAXI)
- plovoucí kartáčový systém kopíruje povrch a chrání stroj před poškozením na nerovných površích
- systém MaxAccess umožňuje velmi jednoduchou údržbu
- hydraulicky výklopný zásobník

Funkce modelu Nilfisk SR 1601 D3

- posilovač řízení
- nastavitelné sedadlo obsluhy

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SR 1601 D3

- obdélníkový filtr, 8-24-04139-1
- boční kartáč 300x500 PPL 1,5, 33021313
- hlavní válcový kartáč 310x900 PPL 0,7, 33018853
- doplňkové světlo - amber strobe, 56507038



- loketní opěrka - kit, 33019556
- wheels foamed - kit, 33022245




Parametry produktu:

Pohon	motorový - naftový
Pracovní šířka	900 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.250 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.600 mm
Objem nádoby na nečistoty	315 l
Čištění filtru	ano
Plocha filtru	10 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	12 km/h
Stoupavost	25 %
Minimální šíře otáčení	306 cm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	15.000 / 10.500 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	19.200 / 13.440 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	900 x 310 mm
Průměr bočního kartáče	550 mm
Hladina hluku	88 dB(A)
Výkon motoru	16,3 kW
Motor	Kubota
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	2220x1320x1460 mm
Hmotnost	1.050 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Hlavní válcový kartáč pro
zametací stroje Nilfisk
310x900mm PPL 0.7](#)



[Boční kartáč pro zametací
stroje Nilfisk 300x500mm PPL
1.5](#)



[Papírový panelový filtr Ultra
Web pro zametací stroje Nilfisk
SR 1601 a SW8000](#)



[Polyesterový panelový filtr High
Flow pro zametací stroje Nilfisk
SR 1601 a SW8000](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SR 1601 D3](#)



[Nilfisk SR 1601 B](#)



[Nilfisk SR 1601 LPG3](#)



[Nilfisk SR 1601 B MAXI](#)



[Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI](#)



[Nilfisk SR 1601 D3 MAXI](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SR 1601 D3	PDF
Katalogový list Nilfisk SR 1601 D3	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/kAAJwE9ri84>