



## Postřikovač Industry Ergo Acid 2000

---

Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 2000 s nádobou o velikosti 2 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům. Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj.

Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám.

**Kód produktu:** S083.102

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 449 Kč

**Cena s DPH:** 543 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 2000 s nádobou o velikosti 2 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům.

Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj.

Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám.

Konstrukce 3D Flex poskytuje větší svobodu při používání - postřikovač pracuje ve všech pozicích i s nádobou vzhůru.

Vhodný pro čisticí prostředky na čištění kol a motorů automobilů, čištění a odmašťování všech povrchů, mytí skleněných povrchů...

- 3D Flex konstrukce - práce s postřikovačem ve všech pozicích i s nádobou vzhůru
- regulovatelná tryska na proud nebo mlhu
- 2 trysky jako standard (velikost 1,0 a 1,5)
- ergonomické držadlo za které lze postřikovač zavěsit
- vysoká odolnost těsnění i dílů
- odolné těsnění Viton vůči kyselinám

Rozprašovač je určen k nanášení kapalných roztoků chemicky aktivních látek a silných detergentů. Používá se v chemickém průmyslu, dílnách a mycích linkách. Používá se také k odstranění kontaminace a dezinfekci. Industry ergo postřikovač je určen pro anorganické kyseliny. Je povoleno používat organické, fluorovodíkové a dusičné kyseliny v koncentraci nepřesahující 10%. Při koncentraci nepřesahující 30% je však povoleno použití kyseliny sírové a kyseliny fosforečné. V



případě hydroxidu draselného je povoleno používat v koncentraci až 20%.

Je zakázáno používat: kyselinu chlorovodíkovou, chlornan sodný, hořlavé kapaliny včetně benzínu a rozpouštědel, kapaliny s teplotou nad 40 ° C, viskózní a husté kapaliny, kyseliny a louhy s výjimkou výše uvedených.



## Parametry produktu:

<b>Tlak</b>	4 bar
<b>Objem nádoby</b>	2,0 l (2,4 l)
<b>Funkce pěny</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	plast
<b>Těsnění</b>	Viton
<b>Délka hadice</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	výška 308 mm
<b>Hmotnost</b>	0,60 kg



## Příslušenství k produktu:



[Opravná sada pro postřikovače Industry Ergo Acid 1500/2000](#)



## Varianty produktu:



[Postřikovač Industry Ergo Acid 1500](#)



[Postřikovač Industry Ergo Acid 2000](#)