



Mazzoni KXS15/500 (500/900)

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Kód produktu: 3.023.14.452

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena bez DPH: 192 320 Kč

Cena s DPH: 232 707 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.





Parametry produktu:

| | |
|--|------------------|
| Tlak čerpadla | 500 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 65° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | 030 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 20 hp (15 kW) |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm |
| Hmotnost | 250 kg |



Varianty produktu:



[Mazzone KXS43/190 \(190/2580\)](#)



[Mazzone KXS15/500 \(500/900\)](#)



[Mazzone KXS21/500 \(500/1260\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KXS](#)

PDF