



Mazzoni KXS15/500 (500/900)

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Kód produktu: 3.023.14.452

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena bez DPH: 204 990 Kč

Cena s DPH: 248 038 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.





Parametry produktu:

Tlak čerpadla	500 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	65° C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	030
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	20 hp (15 kW)
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1200x800x1130 mm
Hmotnost	250 kg



Varianty produktu:



[Mazsoni KXS15/500 \(500/900\)](#)



[Mazsoni KXS43/190 \(190/2580\)](#)



[Mazsoni KXS21/500 \(500/1260\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KXS](#)

PDF