



## Mazzoni KXS43/190 (190/2580)

---

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 43/190 s tlakem vody 190 bar a průtokem 2.580 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

**Kód produktu:** 3.023.14.437

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 216 990 Kč

**Cena s DPH:** 262 558 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 43/190 s tlakem vody 190 bar a průtokem 2.580 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.





## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	190 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	2.580 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	65° C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	12
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	23 hp (17 kW)
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1200x800x1130 mm
<b>Hmotnost</b>	250 kg



## Varianty produktu:



[Mazsoni KXS15/500 \(500/900\)](#)



[Mazsoni KXS43/190 \(190/2580\)](#)



[Mazsoni KXS21/500 \(500/1260\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KXS](#)

PDF