



## Nilfisk MC 5C-280/1000 PE

---

Robustní a silné studen vodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-280/1000 PE.

Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.

**Kód produktu:** 106404538

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 69 544 Kč

**Cena s DPH:** 84 148 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Robustní a silné studen vodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-280/1000 PE.

Absence elektrické energie nebo větší nezávislost. To jsou dva klíčové důvody, proč zvolit nový benzinový vysokotlaký čistič Nilfisk MC 5C-280/1000 PE.

S moderním **benzinovým agregátem Honda** dosahuje Nilfisk MC 5C vynikajících výsledků i při velmi náročných pracích. Nezávislost stroje navíc podtrhuje samonasávací čerpadlo, jenž umožňuje nasávat vodu ze studny, řeky, vodní nádrže..

- robustní čerpadla s keramickými písty
- široký rozsah výkonů v dané třídě
- odolný design
- snadná manipulace
- systém Ergo příslušenství s rychlospojkami

Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.

### Funkce modelu Nilfisk MC 5C-280/1000 PE

- pro provoz cca 5 hodin denně
- benzinový motor Honda GX390
- keramické písty
- přímý pohon



- bezdušová kola

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Nilfisk MC 5C-280/1000 PE

- vysokotlaká hadice 10m, 101405770
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000 Standard, 106403122
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 1000mm, 106403011
- vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370, 101119737




## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	280 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1000 / 950 l/h
<b>Čerpadlo</b>	3.400 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	60° C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	0370
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	motorový - benzinový
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Motor</b>	Honda GX390
<b>Výkon motoru</b>	13 hp (9,5 kW)
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	668x572x1021 mm
<b>Hmotnost</b>	52 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1000mm](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(1L\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2.5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 5C-240/940 PE](#)



[Nilfisk MC 5C-280/1000 PE](#)



[Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT](#)



[Nilfisk MC 5M-280/1100 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-290/1050 PE  
CAGE](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Katalogový list Nilfisk MC PE-DE</a>	PDF
<a href="#">Návod k obsluze motorové vysokotlaké čističe Nilfisk MC PE-DE</a>	PDF