



Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200L

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200L (levé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 780 l/hod (13 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Kód produktu: P3.010.033

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 10 690 Kč

Cena s DPH: 12 935 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200L (levé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 780 l/hod (13 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 200 bar

Průtok vody: 780 l/hod (13 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 65°C (85°C - na objednání)

Vstup: 1/2"

Výstup: 3/8"

Hřídel: Ø 24 mm - levá (hřídel na levé straně čerpadla)

Hmotnost: 7.5 kg



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody	780 / 936 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 18 mm
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	Ø 24 mm - levá
Příkon	5,09 / 6,11 kW
Vstup	1/2"
Výstup	3/8"
Hmotnost	7,5 kg



Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 10200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 10200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 13200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 13200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 15200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
PMD 15200L](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni PMD](#)

PDF