



PTC Easy Power 15/700 E

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/700 E a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.



Kód produktu: AM4000090

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/700 E a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 15/700 E

Vlastnosti:

- elektrický pohon, třífázové napětí
- asynchronní motor Nicolini 22,5 kW, připojený k vysokotlakému čerpadlu pružnou spojkou
- robustní vysokotlaké čerpadlo Comet TW 700 Premium, radiální s nerezovou hlavou (AISI 420), keramickými písty a nerezovým vedením pístů
- vybaven průmyslovým, nízkonapěťovým (24 V) ovládacím panelem se spouštěním hvězda-trojúhelník
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozní úpravou
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- pěnová "all road" kola o průměru 320mm s válečkovými ložisky
- ovládací panel s hlavním vypínačem, nouzovým zastavením, počítadlem pracovních hodin
- vybaven stykačem s tepelným relé pro ochranu vinutí motoru
- přímé sání vody - samonasávací čerpadlo
- nerezový, glycerinový manometr DN63
- bezpečnostní ventil se systémem uvolnění tlaku (reset na 50% nastaveného tlaku)
- systém pro zapnutí "easy start"



- vodní, vstupní filtr se snadno vyměnitelnou filtrační vložkou

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PTC Easy Power 15/700 E

- vysokotlaká pistole
- vysokotlaká hadice 3/8" (20m) se závitem M24x1,5
- vysokotlaký nástavec - rovný 1200mm (nerez)
- plochá vysokotlaká tryska

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- rotační tryska 700 bar
- nerezový navíjecí buben na vysokotlakou hadici (včetně vysokotlaké hadice 3/8" 20m)
- pískovací sada pro 700 barů
- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1000 barů včetně spojek



Parametry produktu:

| | |
|--|-----------------|
| Tlak čerpadla | 700 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 30 hp (22,5 kW) |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x750x950 mm |
| Hmotnost | 185 kg |



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[PTC Easy Power 15/700 E](#)



[PTC Easy Power 15/700 B](#)



[PTC Easy Power 13/700 D](#)



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/vudwb--Gt_s