



PTC Easy Power 15/1250 XXL E

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1250 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1250 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Kód produktu: 2.58AF.IK1.0001-1

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1250 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1250 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 15/1250 XXL E

Vlastnosti:

- elektrický pohon, třífázové napětí
- asynchronní třífázový motor 37 kW, vysoce účinný IE3, připojený k vysokotlakému čerpadlu pružnou spojkou
- robustní vysokotlaké čerpadlo HPP EFVR, radiální s nerezovou hlavou, robustními keramickými písty, nerezovým vedením pístů, sacími a vytlačnými ventily z nerez oceli
- vybaven průmyslovým, nízkonapěťovým (24 V) ovládacím panelem se spouštěním hvězda-trojúhelník
- pomocné čerpadlo pro zvýšení tlaku vody na vstupu čerpadla s nerezovou nádrží o objemu 65 l
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozi úpravou
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- 2x pevná kola o průměru 400mm s ocelovou osou a kuličkovými ložisky a 2x pojezdová kola s brzdou
- ovládací panel s hlavním vypínačem, nouzovým zastavením, počítadlem pracovních hodin
- vybaven bezpečnostním spínačem vybavené tepelným magnetickým relé pro ochranu vinutí motoru



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PTC Easy Power 15/1250 XXL E

- zařízení PTC Easy Power 15/1250 XXL E bez příslušenství

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- vysokotlaká pistole s nástavcem a plochou tryskou 15° (1250 bar)

- vysokotlaká hadice 20m (1250 bar)

- rotační tryska 1250 bar

- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1250 barů včetně spojek



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	1.250 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	-
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	50 hp (37 kW)
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	10 m
Rozměry (D x Š x V)	1450x900x1070 mm
Hmotnost	670 kg



Varianty produktu:



[PTC Easy Power 19/1000 XXL E](#)

[PTC Easy Power 15/1250 XXL E](#)

[PTC Easy Power 13/1450 XXL E](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/cilBR1i5yro>