



Nilfisk SC UNO 8P-160/2500

Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.

Kód produktu: 107340531

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.

Modely SC UNO představují nový, inovativní kryt z tvrzené pěny, který splňuje specifické hygienické požadavky, např. pro potravinářství. Nový kryt navíc snižuje hluchnost.

Ve spojení s novým, jednoduchým kontrolním panelem předurčuje všechny modely jako ideální řešení pro použití v zemědělství (dojírny a ustájení hospodářských zvířat).

V Potravinářství a farmaceutickém průmyslu jsou stroje ideální pro mytí technologie, dopravníků a nádrží.

Také v segmentech dopravy, stavební výroby, půjčování strojů a komerčního mytí automobilů je využití strojů SC UNO ideální.

Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čisticího prostředku další možností.

Součástí standardní dodávky je signalizace nízkého stavu oleje, servisní indikátor a počítadlo motohodin.

V návaznosti na požadavky **lze zvolit základní provedení stroje nebo vybavit doplňkovým příslušenstvím** jako jsou: kompletní nerezový kryt a rám stroje, přísávání čisticích prostředků do vysokého tlaku, ochrana proti nedostatku vody či vybavení držákem příslušenství.

Elektronická řídicí jednotka umožňuje napojení na dálkové ovládání, mincovník a další.

Různé formy vybavení pro splnění normy EN 1717 jsou také součástí doplňkové výbavy.

Třída strojů Nilfisk-ALTO SC UNO nabízí modelové řady 5M a 5M L, 6P1 7P a 8P.

Průmyslové stacionární vysokotlaké stroje přináší mnoho inovativních prvků, které řeší specifické požadavky pro vysokotlaké mytí.



Konstrukce strojů je uzpůsobena po nejnáročnější úkoly a očekávání velmi vysokých výkonů. Stroje nabízí možnost konfigurace vybavení v návaznosti na situaci a potřebách, při zachování atraktivní cenové hladiny.

Intuitivní ovládání stroje ve spojení s možností přizpůsobení výbavy a příslušenství konkrétním požadavkům zajišťují nejvyšší možnou produktivitu.

- čerpadlo řady NA5.2 se třemi keramickými písky u modelů SC UNO 5M
- čerpadla se čtyřmi keramickými písky u řady NA6 a C3 u modelů SC UNO 6P, 7P a 8P
- NEO elektronický kontrolní systém umožňuje připojení doplňkových příslušenství jako dálkové ovládání nebo ochrana proti nedostatku vody
- sady příslušenství umožňující okamžité zapojení a použití
- možnost použití až 85 stupňů teplé vstupní vody u modelů SC UNO 6P, 7P a 8P
- pomaluběžná čerpadla 1450 otáček za minutu



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	160 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	2.500 / 2.400 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	-
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	85°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.1500
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	11 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	355x860x560 mm
Hmotnost	91 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 1500](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 L](#)



[Nilfisk SC UNO 5M-200/1050](#)



[Nilfisk SC UNO 6P-170/1610](#)



[Nilfisk SC UNO 7P-180/1200](#)



[Nilfisk SC UNO 8P-180/2000](#)



[Nilfisk SC UNO 8P-160/2500](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC UNO 8P	PDF
Katalogový list Nilfisk SC UNO 8P	PDF