



## Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L

---

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L (levé provedení).

Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.

Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.



**Kód produktu:** P3.023.006-2

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 47 250 Kč

**Cena s DPH:** 57 173 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L (levé provedení).

Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.

Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- nerezová hlava čerpadla z nerez oceli AISI316
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C jako standard u čerpadel MMX
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 200 bar

Průtok vody: 900 l/hod (15 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 85°C

Vstup: 1/2"

Výstup: 3/8"

Hřídel: Ø 24 mm - levá (hřídel na levé straně čerpadla)



Hmotnost: 10.4 kg



## Parametry produktu:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tlak čerpadla</b>                    | 200 bar              |
| <b>Průtok vody</b>                      | 900 / 1.080 l/h      |
| <b>Čerpadlo</b>                         | 1.450 / 1.740 ot/min |
| <b>Písty</b>                            | 3 keramické Ø 20 mm  |
| <b>Maximální teplota vody na vstupu</b> | 85°C                 |
| <b>Hřídel</b>                           | Ø 24 mm - levá       |
| <b>Příkon</b>                           | 7,22 / 8,66 kW       |
| <b>Vstup</b>                            | 1/2"                 |
| <b>Výstup</b>                           | 3/8"                 |
| <b>Hmotnost</b>                         | 10,40 kg             |



## Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 12200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 12200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 15200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 15200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 18200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 18200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 21200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMX 21200R](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni MMX](#)

PDF