



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 (040)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/4".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.



Kód produktu: 65104

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 580 Kč

Cena s DPH: 702 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/4".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.

Velikost trysky: 040 (3x0.75 zadní)
Úhel paprsku: 45°
Průměr: 19mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál: nerez ocel



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(035\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 4+0 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 8+0 \(120\)](#)