



## Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 (045)

---

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".  
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.



**Kód produktu:** 65100

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 580 Kč

**Cena s DPH:** 702 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".  
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.

Velikost trysky: 045 (3x0.8 zadní)  
Úhel paprsku: 45°  
Průměr: 19mm  
Použití: max. 250 bar  
Závit: vnitřní 1/4"  
Materiál: nerez ocel



## Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical manual. Each page is titled 'TABELLA USELLI NOZZOLE PARLZ' and contains a table with multiple columns and rows of data, likely detailing nozzle specifications and usage instructions. The tables are filled with small text, which is not legible in this view.



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(035\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 4+0 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 3+0 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 1/4" ST-49 8+0 \(120\)](#)