

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 4+0 (055)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami 4+0, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.



Kód produktu: 65116

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 580 Kč

Cena s DPH: 702 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami 4+0, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.

Velikost trysky: 055 (4x0.8 zadní)

Úhel paprsku: 45°

Průměr: 19mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(035\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 4+0 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+0 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 8+0 \(120\)](#)