



## Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (045)

---

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



**Kód produktu:** 65112

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 580 Kč

**Cena s DPH:** 702 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 045 (3x0.75 zadní, 1x0.70 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 19mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 \(110\)](#)