



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (090)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65125

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 580 Kč

Cena s DPH: 702 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 090 (3x1.1 zadní, 1x1.1 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 19mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 \(110\)](#)