



EVOTEC EP 302-120 ATEX

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 302-120 ATEX pro vysávání kapalin v ATEX zóně 1, 2, 21 a 22 (EX II 2 GD c IIB TX).

Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 120 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití i ve výbušném prostředí. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 302-120 ATEX jsou vhodné pro třísměnný provoz.



Kód produktu: 151-1043

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 135 190 Kč

Cena s DPH: 163 580 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 302-120 ATEX pro vysávání kapalin v ATEX zóně 1, 2, 21 a 22 (EX II 2 GD c IIB TX).

Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 120 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití i ve výbušném prostředí.

Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu.

EVOTEC EP 302-120 ATEX jsou vhodné pro třísměnný provoz.

Funkce modelu EVOTEC EP 302-120 ATEX

- vysávání kapalin v ATEX zóně 1, 2, 21 a 22 (EX II 2 GD c IIB TX)
- požadovaný tlak 6 - 10 bar
- spotřeba vzduchu 56 m³/h při tlaku 4 bar
- plovák pro kontrolu hladiny v odpadní nádobě (při naplnění dojde k přerušení nasávání vzduchu)
- výklopná nádoba vysavače pro jednoduché vyprazdňování
- otočná rychlospojka s aretačním mechanismem pro bezpečné připojení sací hadice
- vybaveno vypouštěcí hadicí pro likvidaci kapalin (1m)
- ATEX model je vybaven ESD kolečkem a zemnicí svorkou

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice DN50 a štěrbinová sací hubice.



Parametry produktu:

Podtlak	200-280 mbar
Průtok vzduchu	5.000 l/min
Čištění filtru	-
Objem nádoby	120 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení náradí	-
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	stlačený vzduch ATEX zóna 1, 2, 21 a 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	-
Počet motorů	-
Regulace výkonu	-
Příkon	-
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	500x650x1050 mm
Hmotnost	74 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[EVOTEC EP 302-120](#)



[EVOTEC EP 302-120 ATEX](#)