



EVOTEC EP 312-60 M

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 M jsou vhodné pro třisměnný provoz.



Kód produktu: 151-1082

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 122 090 Kč

Cena s DPH: 147 729 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití.

Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu.

EVOTEC EP 312-60 M jsou vhodné pro třisměnný provoz.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).
Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**.
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Funkce modelu EVOTEC EP 312-60 M

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



- požadovaný tlak 6 - 10 bar
- spotřeba vzduchu 56 m³/h při tlaku 4 bar
- podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru
- komfortní spuštění odpadní nádoby pro snadnou likvidaci nečistot
- mechanický oklep filtru
- otočná rychlospojka s aretačním mechanismem pro bezpečné připojení sací hadice

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice DN50 a štěrbinová sací hubice.



Parametry produktu:

Podtlak	200-280 mbar
Průtok vzduchu	5.000 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	stlačený vzduch
Materiál nádoby	nerez
Motor	-
Počet motorů	-
Regulace výkonu	-
Příkon	-
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1400 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[EVOTEC EP 312-60 M](#)



[EVOTEC EP 312-60 H](#)



[EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22](#)