



## EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22

---

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M v zóně ATEX 1, 2, 21 a 22.

Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu.

EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz.



**Kód produktu:** 151-1084

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 139 090 Kč

**Cena s DPH:** 168 299 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M v zóně ATEX 1, 2, 21 a 22.

Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití.

**Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu.**

EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 **jsou vhodné pro třísměnný provoz.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.**

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14



**Funkce modelu EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22**

- výbušné prostředí v zóně ATEX 1, 2, 21 a 22
- požadovaný tlak 6 - 10 bar
- spotřeba vzduchu 56 m<sup>3</sup>/h při tlaku 4 bar
- podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru
- komfortní spuštění odpadní nádoby pro snadnou likvidaci nečistot
- mechanický oklep filtru
- otočná rychlospojka s aretačním mechanismem pro bezpečné připojení sací hadice

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice DN50 a štěrbinová sací hubice.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	200-280 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.000 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	60 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	M
<b>Zvláštní použití</b>	stlačený vzduch ATEX zóna 1, 2, 21 a 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	-
<b>Počet motorů</b>	-
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	-
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	830x680x1400 mm
<b>Hmotnost</b>	100 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 312-60 M](#)



[EVOTEC EP 312-60 H](#)



[EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22](#)