



EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu H v zóně ATEX 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz.



Kód produktu: 151-1085

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 145 190 Kč

Cena s DPH: 175 680 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu H v zóně ATEX 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití.

Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu.

EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 **jsou vhodné pro třísměnný provoz.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).
Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.**
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14



Funkce modelu EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22

- výbušné prostředí v zóně ATEX 21 a 22
- požadovaný tlak 6 - 10 bar
- spotřeba vzduchu 56 m³/h při tlaku 4 bar
- podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru
- komfortní spuštění odpadní nádoby pro snadnou likvidaci nečistot
- mechanický oklep filtru
- otočná rychlospojka s aretačním mechanismem pro bezpečné připojení sací hadice

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice DN50 a štěrbinová sací hubice.



Parametry produktu:

Podtlak	200-280 mbar
Průtok vzduchu	5.000 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	stlačený vzduch ATEX zóna 21 a 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	-
Počet motorů	-
Regulace výkonu	-
Příkon	-
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1400 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[EVOTEC EP 312-60 M](#)



[EVOTEC EP 312-60 H](#)



[EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22](#)