



Dvojitý vysokotlaký nástavec s bočním ventilem ST-54 - nerez 980mm (500bar)

Dvojitý vysokotlaký nástavec s bočním ventilem ST-54 pro přísávání chemie, plastovou rukojetí a dvěma držáky trysek - nerez 980mm 500bar.
Dvojitý vysokotlaký nástavec s regulací přísávání chemie a vysokotlakého čištění.



Kód produktu: 200154520

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 8 982 Kč

Cena s DPH: 10 868 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Dvojitý vysokotlaký nástavec s bočním ventilem ST-54 pro přísávání chemie, plastovou rukojetí a dvěma držáky trysek - nerez 980mm 500bar.
Dvojitý vysokotlaký nástavec s regulací přísávání chemie a vysokotlakého čištění.

Celková délka nástavce: 980 mm

Délka plastové ochrany: 300 mm

Maximální tlak: 500 bar

Teplota vody: max. 150°C

Připojení vstup: vnější M22x1,5

Připojení výstup (pro trysky): 2x vnitřní 1/4" F (vybaven pouze nízkotlakou tryskou pro přísávání chemie, není vybaven vysokotlakou tryskou)

Úhel zahnutí nástavce: -

Materiál: nerez ocel, plast

* Vybaven nízkotlakou tryskou pro přísávání čisticího prostředku, bez vysokotlaké trysky (nutno doobjednat zvlášť).



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Dvojitý vysokotlaký nástavec s bočním ventilem ST-54 - nerez 980mm](#)



[Dvojitý vysokotlaký nástavec s ventilem ST-54 - nerez 980mm](#)



[Dvojitý vysokotlaký nástavec s bočním ventilem ST-54 - nerez 980mm \(500bar\)](#)