



Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou proti rozstříku vody a pracovní šířkou 300mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn.

Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 250 bar. Pro použití do maximální teploty vody 90°C.

Ideální pro použití s teleskopickým vysokotlakým nástavcem.

Kód produktu: 521032251

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 5 956 Kč

Cena s DPH: 7 207 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou proti rozstříku vody a pracovní šířkou 300mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn.

Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 250 bar. Pro použití do maximální teploty vody 90°C. Ideální pro použití s teleskopickým vysokotlakým nástavcem.

Funkce modelu TD32 s gumovou ochranou

- nastavitelný kloub pro čištění svislých stěn
- nerezové provedení
- gumová ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
- ideální pro použití s teleskopickými vysokotlakými nástavci

- pracovní šířka 300mm

- max. tlak: 250 bar

- max. množství vody: -

- max. teplota: 90°C

- připojení: M22x1,5 M

- kolečka: -

- vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M a požadovaným úhlem paprsku 15° (nejsou součástí)*

*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F Mazzoni](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(rovný 2.45-3.70m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(rovný 2.45-5.65m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(rovný 3.11-7.70m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(rovný 3.11-7.45m\)](#)



[Šroubení hexagon 1/4" F - 1/4" F](#)



Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)