



## Napěňovací nástavec ST-72 (900 l/hod) 600mm

---

Napěňovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody do 900 l/hod a tlaku 250 barů.

Délka nástavce 600mm.

**Kód produktu:** 200072500

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 4 404 Kč

**Cena s DPH:** 5 329 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Napěňovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody do 900 l/hod a tlaku 250 barů.

Délka nástavce 600mm.

Napěňovací nástavec pro použití s injektorem, ventilem pro přísávání chemie.

Celková délka nástavce: 600 mm

Délka plastové ochrany ST-9: 380 mm

Maximální tlak: 250 bar

Množství vody - průtok: do 1200 l/hod

Teplota vody: max. 80°C

Připojení vstup: vnější 1/4" M

Velikost trysky: 2.0 mm (vybaveno tryskou)

Materiál: nerez ocel, plast



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" E](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1.5 - 1/4" F Mazzoni](#)



[Ventil pro přísávání chemie - pěnový injektor s by-passem Nilfisk](#)



[Nerezový ventil pro přísávání chemie - pěnový injektor s by-passem Nilfisk](#)



[Pěnový injektor Nilfisk standard](#)



[Pěnový injektor Nilfisk pro agresivní kapaliny](#)



[Rukojeť pro vysokotlaké nástavce s plastovou ochranou ST-9](#)



## Varianty produktu:



[Napěnovací nástavec ST-72  
\(900 l/hod\) 600mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72  
\(1200 l/hod\) 600mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72  
\(1560 l/hod\) 600mm](#)



[Napěnovací nástavec ST-72  
\(1200 l/hod\) 1200mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72  
\(1560 l/hod\) 1200mm](#)