



## Nilfisk MC 9P-350/1260

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 9P s vysokým pracovním tlakem od 350 do 500 barů poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví. Úzký design vysokotlakých čističů MC 9P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny.

Nilfisk MC 9P jsou vybaveny vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu.



**Kód produktu:** 107147021

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 9P s **vysokým pracovním tlakem od 350 do 500 barů** poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví.

Úzký design vysokotlakých čističů MC 9P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny.

Nilfisk MC 9P jsou vybaveny **vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu.**

### Hlavní rysy produktu

- vysoký pracovní tlak v rozsahu 350 - 500 barů pro náročné čištění
- snadný přístup a přehled o provozu stroje z obou stran
- chráněný přístup přívodní vody ve vysoké poloze pro snadnou montáž a demontáž hadice
- konstrukce rámu z antikorozi oceli pro snížení opotřebení ve tvrdých podmínkách na moři
- velká čtyři pojezdová kola pro dobrou manipulaci v nerovném a členitém terénu
- možnost naklápění stroje a jednodušší otáčení v těsných prostorech
- barevně označené ovládací prvky pro lepší bezpečnost a intuitivní ovládání
- vyhrazený úložný prostor pro snadný přístup k příslušenství a vybavení stroje
- odnímatelný mechanismus pro ukládání hadic
- robustní blokovácí brzda pro optimální bezpečnost zejména na pohyblivých plošinách
- viditelná nádržka na olej pro snadnou kontrolu hladiny oleje



- certifikace CE dle normy EN: 1829-1

**Funkce modelu Nilfisk MC 9P-350/1260**

- pracovní tlak 350 barů, průtok vody 1260 l/hod
- 3 keramické písky
- prostor pro uložení příslušenství a vybavení stroje
- velká pojezdová kola a robustní rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- výstražný systém pro nízkou hladinu oleje v čerpadle
- blokovácí brzda
- držák vysokotlaké pistole
- oko pro zdvih stroje pomocí jeřábu

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Nilfisk MC 9P-350/1260

- vysokotlaká hadice DN12 - 500 bar (15m), 106404670
- vysokotlaká pistole 350 bar, 106404651
- vysokotlaký nástavec 350 bar, 106404652
- vysokotlaká tryska s úhlem paprsku 15° - 350 bar (15050), 106404665



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	360 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.260 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.460 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	15 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	35°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.050
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	18 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	16 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1100x500x980 mm
<b>Hmotnost</b>	245 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 9P-350/1260](#)



[Nilfisk MC 9P-500/960](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Katalogový list Nilfisk MC 9P</a>	PDF
<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MC 9P</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/keU-sNzzyE>  
<https://www.youtube.com/embed/uyWCdayEChc>