



Nilfisk MC 9P-500/960

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 9P s vysokým pracovním tlakem od 350 do 500 barů poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví. Úzký design vysokotlakých čističů MC 9P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny.

Nilfisk MC 9P jsou vybaveny vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu.



Kód produktu: 107147024

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 9P s **vysokým pracovním tlakem od 350 do 500 barů** poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví.

Úzký design vysokotlakých čističů MC 9P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny.

Nilfisk MC 9P jsou vybaveny **vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu.**

Hlavní rysy produktu

- vysoký pracovní tlak v rozsahu 350 - 500 barů pro náročné čištění
- snadný přístup a přehled o provozu stroje z obou stran
- chráněný přístup přívodní vody ve vysoké poloze pro snadnou montáž a demontáž hadice
- konstrukce rámu z antikorozi oceli pro snížení opotřebení ve tvrdých podmínkách na moři
- velká čtyři pojezdová kola pro dobrou manipulaci v nerovném a členitém terénu
- možnost naklápění stroje a jednodušší otáčení v těsných prostorech
- barevně označené ovládací prvky pro lepší bezpečnost a intuitivní ovládání
- vyhrazený úložný prostor pro snadný přístup k příslušenství a vybavení stroje
- odnímatelný mechanismus pro ukládání hadic
- robustní blokovácí brzda pro optimální bezpečnost zejména na pohyblivých plošinách
- viditelná nádržka na olej pro snadnou kontrolu hladiny oleje



- certifikace CE dle normy EN: 1829-1

Funkce modelu Nilfisk MC 9P-500/960

- pracovní tlak 500 barů, průtok vody 960 l/hod
- 3 keramické písky
- prostor pro uložení příslušenství a vybavení stroje
- velká pojezdová kola a robustní rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- výstražný systém pro nízkou hladinu oleje v čerpadle
- blokovácí brzda
- držák vysokotlaké pistole
- oko pro zdvih stroje pomocí jeřábu

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk MC 9P-500/960

- vysokotlaká hadice DN12 - 500 bar (15m), 106404670
- vysokotlaká pistole 500 bar, 106404653
- vysokotlaký nástavec 500 bar, 106404654
- vysokotlaká tryska s úhlem paprsku 15° - 500 bar (15030), 106404662



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	500 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	960 l/h
Čerpadlo	1.460 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	35°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.030
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	18 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	16 m
Rozměry (D x Š x V)	1100x500x980 mm
Hmotnost	255 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Nilfisk MC 9P-350/1260](#)



[Nilfisk MC 9P-500/960](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk MC 9P	PDF
Návod k obsluze Nilfisk MC 9P	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/keU-sNzzyE>
<https://www.youtube.com/embed/uyWCdayEChc>