



Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/150

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 21/150.

Kód produktu: 3.071.02.023

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 43 090 Kč

Cena s DPH: 52 139 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 21/150.

Vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 150 bar, průtok vody 1.260 l/hod (21 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Elektrický motor Mazzoni MEC ve verzi s patkou B3 je vybaven přírubou, ve které se nachází elastická spojka.

Tepelná ochrana motoru zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Tlak: 150 bar

Průtok vody: 1.260 l/hod (21 l/min)

Vstup: 3/4" M

Výstup: M22x1,5



Napětí: 400V
Výkon: 5,5 kW
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz)
Hmotnost: 32 kg



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody	1.260 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	-
Příkon	5,5 kW (400)
Vstup	3/4"
Výstup	M22x1,5
Hmotnost	32 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 10/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/200](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 25/250](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 30/210](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaké jednotky Mazzoni](#)

PDF