



## Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 25/250

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 25/250.

**Kód produktu:** 3.071.02.025

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 74 100 Kč

**Cena s DPH:** 89 661 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 25/250.

**Vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo** s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.500 l/hod (25 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

**Elektrický motor Mazzoni MEC** ve verzi s patkou B3 je vybaven přírubou, ve které se nachází elastická spojka.

Teplná ochrana motoru zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Tlak: 250 bar

Průtok vody: 1.500 l/hod (25 l/min)

Vstup: 3/4" M

Výstup: M22x1,5



Napětí: 400V  
Výkon: 11 kW  
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz)  
Hmotnost: 65 kg



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	250 bar
<b>Průtok vody</b>	1.500 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	65°C
<b>Hřídel</b>	-
<b>Příkon</b>	11 kW (400)
<b>Vstup</b>	3/4"
<b>Výstup</b>	M22x1,5
<b>Hmotnost</b>	65 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 10/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/150](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/200](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 25/250](#)



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 30/210](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaké jednotky Mazzoni](#)

PDF