



## Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500

---

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 15/500.

**Kód produktu:** 3.071.02.149

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 94 974 Kč

**Cena s DPH:** 114 919 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 15/500.

**Vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo** s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 500 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

**Elektrický motor Mazzoni MEC** ve verzi s patkou B3 je vybaven přírubou, ve které se nachází elastická spojka.

Teplná ochrana motoru zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Tlak: 500 bar

Průtok vody: 900 l/hod (15 l/min)

Vstup: 1/2" F

Výstup: 1/2" F

Napětí: 400V

Výkon: 15 kW

Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz)

Hmotnost: 132 kg



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	500 bar
<b>Průtok vody</b>	900 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	65°C
<b>Hřídel</b>	-
<b>Příkon</b>	15 kW (400)
<b>Vstup</b>	1/2"
<b>Výstup</b>	1/2"
<b>Hmotnost</b>	132 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká jednotka Mazzonei  
43/170](#)



[Vysokotlaká jednotka Mazzonei  
15/500](#)



[Vysokotlaká jednotka Mazzonei  
21/500](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaké jednotky Mazzone](#)

PDF