

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 (045)

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/8".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Kód produktu: 200049825

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 915 Kč

Cena s DPH: 2 317 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/8".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 045

Průměr: 19 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel a bronz



Fotogalerie:



TABUĽKA VÝKLEPŮ NOZZELŮ TABUĽKA	
Průměr otvoru	Průměr vnější
10	12
12	14
14	16
16	18
18	20
20	22
22	24
24	26
26	28
28	30
30	32
32	34
34	36
36	38
38	40
40	42
42	44
44	46
46	48
48	50
50	52
52	54
54	56
56	58
58	60
60	62
62	64
64	66
66	68
68	70
70	72
72	74
74	76
76	78
78	80
80	82
82	84
84	86
86	88
88	90
90	92
92	94
94	96
96	98
98	100



Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(070\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(080\)](#)