



Mazzoni KX3005 TST High Temperature (150/600)

Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX High Temperature jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

Mazzoni KX High Temperature je možné připojit ke zdroji teplé vstupní vody do 85°C.

Kód produktu: 3.023.14.493

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 60 670 Kč

Cena s DPH: 73 411 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX High Temperature jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

Mazzoni KX High Temperature je možné připojit ke zdroji teplé vstupní vody do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5.

Vysoká účinnost motoru a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16 - KX3005, KX3055 nebo R2 5/16 - KX4005, KX4055
- dvě pevná kola a přední kolečko pro pojezd
- pevný nerezový rám a kryt stroje
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku pro vstupní vodu do 85°C
- radiální čerpadlo vybaveno těsněním pro vysoké teploty do 85°C
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici



- možnost přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z nerez oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro přepravu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici, nástavec a elektrický kabel

TST = Time Stop - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách.

High Temperature = možnost připojit stroj ke zdroji teplé vody do 85°C.

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R1 5/16 nebo R2 5/16.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	600 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	85°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	040
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,2 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	750x600x770 mm box
Hmotnost	73 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040](#)



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357 040 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 65040](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



Varianty produktu:



[Mazsoni KX3005 TST High Temperature \(150/600\)](#)



[Mazsoni KX4005 TST High Temperature \(200/900\)](#)



[Mazsoni KX4055 TST High Temperature \(150/1260\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KX High Temperature](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>