



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040)

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



Kód produktu: 200555540

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 18 615 Kč

Cena s DPH: 22 524 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem. Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040) s velikostí trysky 040 a nasávací hadicí DN12 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,4 do 0,8mm.

Tlak: max. 500 bar

Teplota: max. 100°C

Velikost vysokotlaké trysky: 040

Délka nasávací hadice: 4 m

Délka nasávacího nátrubku: 65 cm

Regulace nasávaného materiálu: ano

Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN12

Zrnitost: od 0,4 do 0,8 mm

Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M

Materiál: nerez ocel

Hmotnost: 2,3 kg



Fotogalerie:



TABELLA USUELLI NOZZLE TABLE		TABELLA USUELLI NOZZLE TABLE	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Pískovací sada ST-555 500bar DN12 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN12 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN12 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN12 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN12 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN19 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN19 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN19 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar DN19 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(075\)](#)



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8