

Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)

Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí
M22x1,5F (500 bar).
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 48mm
Materiál: nerez/plast



Kód produktu: 56149

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 805 Kč

Cena s DPH: 974 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar).
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 48mm
Materiál: nerez/plast



Příslušenství k produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" M
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" M
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" M
\(500bar\)](#)



Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)