



## Šroubení M22x1,5 - 1/4" F (500bar)

---

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4" F (500bar)

Maximální tlak: 500 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 29mm

Materiál: nerez

**Kód produktu:** 56529

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 408 Kč

**Cena s DPH:** 494 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4" F (500bar)

Maximální tlak: 500 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 29mm

Materiál: nerez



## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" F  
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" F  
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" F  
\(500bar\)](#)