



Šroubení M22x1,5 - 3/8" F (500bar)

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" F (500bar)
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 29mm
Materiál: nerez

Kód produktu: 56549

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 399 Kč

Cena s DPH: 483 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" F (500bar)
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 29mm
Materiál: nerez



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" F
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" F
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" F
\(500bar\)](#)