

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (050)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65060

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 050 (3x0.75 zadní, 1x0.75 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 15mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/8" ST-49 3+1 \(035\)](#)