



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (055)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65050

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 055 (3x0.8 zadní, 1x0.8 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 15mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



Typ	Průměr	Délka	Objem	Průměr	Délka	Objem
1	10	10	0,1	10	10	0,1
2	12	12	0,14	12	12	0,14
3	15	15	0,22	15	15	0,22
4	20	20	0,39	20	20	0,39
5	25	25	0,61	25	25	0,61
6	30	30	0,87	30	30	0,87
7	35	35	1,23	35	35	1,23
8	40	40	1,67	40	40	1,67
9	45	45	2,19	45	45	2,19
10	50	50	2,89	50	50	2,89
11	55	55	3,67	55	55	3,67
12	60	60	4,54	60	60	4,54
13	65	65	5,49	65	65	5,49
14	70	70	6,52	70	70	6,52
15	75	75	7,63	75	75	7,63
16	80	80	8,82	80	80	8,82
17	85	85	10,09	85	85	10,09
18	90	90	11,44	90	90	11,44
19	95	95	12,87	95	95	12,87
20	100	100	14,38	100	100	14,38



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/8" ST-49 3+1 \(035\)](#)