

## Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 3+1 (055)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 3/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



**Kód produktu:** 65187

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 957 Kč

**Cena s DPH:** 1 158 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 3/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 055 (3x0.8 zadní, 1x0.8 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 24mm

Použití: max. 250 bar / 150°C

Závit: vnitřní 3/8"

Materiál: nerez ocel



## Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical manual, each titled 'TABELLA UGELLI' (Nozzle Table). The tables contain columns for nozzle diameter, length, and other technical specifications. The text is in Italian and includes a small logo at the top of each page.



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(150\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
250bar 3/8" ST-49 4+1 \(200\)](#)