

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 (065)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami a jednou přední tryskou 4+1, velikostí trysky 065 a vnitřím závitem 3/8". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65189

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 022 Kč

Cena s DPH: 1 237 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami a jednou přední tryskou 4+1, velikostí trysky 065 a vnitřím závitem 3/8". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 065 (4x0.7 zadní, 1x0.7 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 24mm

Použití: max. 250 bar / 150°C

Závit: vnitřní 3/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical manual, each titled 'TABELLA UGELLI' (Nozzle Table). The tables contain columns for nozzle diameter, length, and other technical specifications. The text is in Italian and is too small to read in detail.



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(150\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(200\)](#)