

## Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 (100)

---

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami a jednou přední tryskou 4+1, velikostí trysky 100 a vnitřím závitem 3/8". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



**Kód produktu:** 65185

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 022 Kč

**Cena s DPH:** 1 237 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se čtyřmi zadními tryskami a jednou přední tryskou 4+1, velikostí trysky 100 a vnitřím závitem 3/8". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 100 (4x1.0 zadní, 1x1.0 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 24mm

Použití: max. 250 bar / 150°C

Závit: vnitřní 3/8"

Materiál: nerez ocel



## Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical catalog, each titled 'TABELLA UGELLI' (Nozzle Table). The tables contain detailed specifications for various nozzle models, including nozzle diameter, spray angle, and flow rate. The tables are organized into columns and rows, with a header section for each table. The text is in Italian and includes technical details for different nozzle sizes and configurations.



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(150\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49 4+1 \(200\)](#)