



## Vysokotlaké šroubení 3/8" F s převlečnou maticí M24x1,5 F (700 bar)

---

Vysokotlaké šroubení 3/8" F s převlečnou maticí  
M24x1,5 F (700 bar).  
Maximální tlak: 700 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: -  
Materiál: nerez/plast  
ST-740

**Kód produktu:** 200740502

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 384 Kč

**Cena s DPH:** 1 675 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M24 F s převlečnou maticí M24 M (700 bar).  
Maximální tlak: 700 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: -  
Materiál: nerez/plast  
ST-740





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení  
M24x1.5M s převlečnou maticí  
M24x1.5F \(700 bar\)](#)



[Šroubení M24x1.5M - 3/8"M  
\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1.5M - 1/4"F  
\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1.5M - 3/8"F  
\(700bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení M24x1,5M s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)