



## **Nilfisk MH 2C-145/600**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	145 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	600 / 530 l/h
<b>Čerpadlo</b>	2.800 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	40°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	80 - 150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	17 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	2,4 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	.0340
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	3,4 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	607x688x1000 mm
<b>Hmotnost</b>	110 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0350\) W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0350](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(360-540 l/hod\)](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MH 2C-145/600](#)



[Nilfisk MH 2C-145/600 X](#)



[Nilfisk MH 2C-170/690](#)



[Nilfisk MH 2C-190/780](#)



[Nilfisk MH 2C-170/690 X](#)



[Nilfisk MH 2C-190/780 X](#)